## CORTADORA




Peso	
Potencia total	
Potencia corte	
Velocidad de corte	
Velocidad traslación	
Max. diámetro disco	
Max. altura corte	


3650 kg 49 KW 45 KW 6 m/min 30 m/min 2500 mm 1000 mm



Máquina para efectuar el corte recto de los elementos prefabricados de hormigón, de forma manual o automatizada, permitiendo asimismo cortes longitudinales.

- La Máquina Cortadora Resimart© realiza todos sus movimientos de corte eléctricamente, lo que permite un mejor control de las maniobras y reduce las labores de mantenimiento y ajuste características de los sistemas hidráulicos.
- Los sistemas de guiado lineal garantizan un funcionamiento preciso y fiable, con mínimo desgaste y mantenimiento.
- Se suministra con enrollador de cable eléctrico y de manguera de agua para garantizar su autonomía durante el funcionamiento automático.
- La velocidad de corte se regula automáticamente en virtud del consumo del motor que acciona el disco.
- Los movimientos disponen de regulación electrónica, lo que permite reducir su velocidad durante el corte y aumentarla en el retorno, optimizándose los tiempos de trabajo.
- La presencia de arrancadores electrónicos en los motores (especialmente el de corte) garantiza la ausencia de picos de intensidad, protegiendo tanto la máquina como las propias instalaciones.
- Consta de un sistema automático de refrigeración, dotado de una detección electrónica que previene la falta de agua en el depósito.
- La incorporación opcional de un telémetro laser permite el funcionamiento automático de la máquina, una vez programados los cortes en la pantalla táctil.





Medidas correspondientes a una máquina con disco de Ø900mm, para alturas de producto de hasta 300mm. (\*) Según modelo